Techniseal®
Protège et embellit

PROTECTEUR STABILISATEUR de JOINTS (JS)

ASPECT NATUREL - FINI SEMI-LUSTRÉ - BASE D'EAU

(241-413/3,78 L)
(241-416/18,93 L)

MISE À JOUR

23 janvier, 2015
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com
Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Pavés et dalles en béton

PROPRIÉTÉS

- Préserve la couleur d'origine des pavés
- Idéal pour les systèmes perméables
- Stabilise les joints de sable ou d'agrégats
- Base d'eau
- Microporeux

DESCRIPTION

Le Protecteur stabilisateur de joints est spécialement conçu pour stopper le mouvement des agrégats (systèmes de pavés perméables*) ou du sable (joints conventionnels) tout en préservant la couleur d'origine des pavés. N'ayant aucun impact significatif sur la perméabilité des agrégats, il prévient l'érosion et la détérioration des joints causées par les produits chimiques tels que les sels de déglaçage, tout en offrant une excellente résistance aux acides et aux alcalis. Son film transparent et microporeux prévient la pénétration des contaminants et facilite ainsi l'entretien des pavés. À base d'eau, ce produit ne dégage pas de vapeurs désagréables et il est respectueux de l'environnement.

*Suivre les recommandations du fabricant des pavés quant aux spécifications relatives aux agrégats et aux systèmes perméables.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

• Ne pas appliquer sur la pierre naturelle, la pierre reconstituée ("wet-cast"), le béton estampé ou coulé. • Ne pas appliquer sur un matériel poli. • Appliquer seulement sur un matériau nu* ou déjà traité avec ce produit. Attendre que le Protecteur soit usé avant de renouveler la couche (minimum 2-3 ans) • Décaper la surface de tout produit inconnu à l'aide du décapant Techniseal® approprié. • Porter des vêtements de protection. • **TOUJOURS FAIRE UN ESSAI** sur une petite zone peu apparente d'environ 0,4 m^2 (4 pi^2) afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes (voir la Garantie).

* TEST D'ABSORPTION : Verser quelques gouttes d'eau sur la surface. Si l'eau est absorbée, passer au point suivant. Si l'eau perle, communiquer avec le service technique de Techniseal.

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

PRÉPARATION DE LA SURFACE (ESSENTIEL)

1. Protéger la végétation, les véhicules et les surfaces adjacentes ne devant pas être traitées;
2. Enlever les taches à l'aide des produits Techniseal® appropriés;
3. Nettoyer la surface entière à l'aide du Préparateur de pavés HD de Techniseal® (nettoyant d'efflorescence), en suivant le mode d'emploi du produit.

Note : Lorsqu'un produit de nettoyage est rincé, utiliser une pression d'eau qui ne délogera pas les agrégats.

APPLICATION :

Conditions d'application:

- La surface doit être propre, sèche et tiède au toucher.
- La température doit se situer entre 10 °C et 26 °C. À base température, ce produit prendra plus de temps à sécher. Il est important que la température soit au minimum de 15°C durant les 24 premières heures de séchage.
- Il ne doit y avoir aucun risque de pluie dans les 24 prochaines heures.
- Désactiver le système d'arrosage automatique.
- Employer la même méthode d'application du début à la fin.

Outils nécessaires :

- Pulvérisateur sans air à basse pression (< 50 psi) ou à pompe manuelle.
- Rouleau en polyester de 9 à 15 mm, selon la texture des pavés.

Ne pas diluer. Agiter le contenant ou remuer le produit avant et pendant l'application. Le produit est d'apparence laiteuse et deviendra transparent une fois sec.

Travailler par section d'au plus 4,5 m^2 (50 pi^2). À l'aide du pulvérisateur, **saturer** la surface et les joints d'une seule couche de Protecteur. À l'aide du rouleau, enlever le surplus sur la surface avant qu'il ne sèche, en le redirigeant dans les joints. **Éviter** de déloger les agrégats avec le rouleau. Poursuivre sur les autres sections en procédant sans interruption, afin de prévenir les marques de chevauchement.

Circulation : Piétonne : 24 h. / Véhiculaire : 48 à 72 h. Bloquer l'accès durant cette période.

Entreposage : Craint le gel. Entreposer dans un endroit frais et sec.

MISES EN GARDE

• Des entretiens fréquents et agressifs peuvent affecter la stabilisation des joints en agrégats. • Tout nouveau produit de béton peut générer de l'efflorescence en surface (sels blanchâtres). Comme tout revêtement filmogène, ce protecteur comporte le risque d'emprisonner l'efflorescence. Consultez le fabricant de pavés pour plus d'information ou visitez techniseal.com pour en savoir davantage. • Ne pas appliquer au pulvérisateur par vents forts. • Ne pas appliquer ce produit sur une surface tachetée ou voilée. • Ce produit rendra la surface plus glissante lorsque mouillée. • Une suraccumulation du produit pourrait mener au blanchiment de la surface. • Un climat rude ou une forte sollicitation de la surface pourrait limiter la longévité du produit.

POUVOIR COUVRANT

3,78 L couvrent de 4,5 m^2 à 12 m^2 (50 à 125 pi^2). / 18,93 L couvrent de 22,5 à 60 m^2 (250 à 625 pi^2). La quantité requise dépendra de la largeur et la profondeur des joints ainsi que du type de sable ou d'agrégat et de la porosité de la surface.

NETTOYAGE ET ÉLIMINATION

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude et savonneuse. Consultez votre détaillant ou votre municipalité quant à l'élimination des contenants vides ou de tout produit non utilisé.

EMPAQUETAGE

Code de produit	Formats	Unités par boîte	Unités par palette
241-413	3,78 L	4	144
241-416	18,93 L	—	—

AVERTISSEMENT

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et la bouche. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS** En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

Catégorie de revêtement : Produit de scellement hydrofuge pour béton et maçonnerie (concentration maximale en COV : 400g/L)

TRANSPORT

Terre et mer
NON RÉGLEMENTÉ

GARANTIE LIMITÉE

N'ayant aucun contrôle sur l'utilisation des produits, Techniseal® ne peut garantir le résultat final. En vertu de la présente garantie, l'acheteur est responsable du remplacement de tout produit défectueux. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. L'utilisateur devra déterminer préalablement si le produit convient à l'utilisation prévue, et lui seul assumera tous les risques et responsabilités à cet égard. L'utilisateur doit effectuer un essai sur une petite zone peu apparente (environ 0,4 m^2 – 4 pi^2), selon les conditions d'utilisation prévues. Dans le cas où aucun essai n'aurait été effectué, la garantie ne s'appliquera qu'à l'application sur 0,4 m^2 (4 pi^2). Cette garantie limitée exclut toute responsabilité liée aux dommages consécutifs, indirects, fortuits ou spéciaux. À l'exception de la garantie limitée évoquée ci-dessus, le fabricant décline expressément et exclut toute autre garantie expresse, toute garantie implicite de valeur marchande des biens, et la garantie implicite d'adéquation des produits à un usage particulier.